ANTI-MOISISSURES

ANTI-MOISISSURES AVEC FORMULE MOUSSE & SPRAY ACTIVE

DESCRIPTION DU PRODUIT

Anti-Moisissures avec formule mousse & spray active.

DOMAINE D'APPLICATION

Pour enlever et supprimer immédiatement les moisissures et les algues sur les murs, les sols et les joints dans les espaces sanitaires, les cuisines, les caves et les garages, etc… Convient également pour des applications à l'extérieur, comme pour les façades et les balcons. Convient pour traiter de grandes surfaces et des endroits difficiles d'accès grâce à la combinaison unique du spray et de la mousse.

PROPRIÉTÉS

· Avec formule mousse & spray active
· Effet en 10 minuten

PRÉPARATION

Conditions de mise en œuvre: Bien aérer pendant l'utilisation.
Pré-traitement des surfaces: Ne pas enlever les moisissures et les algues au préalable.

MISE EN OEUVRE

Consommation: Pour 6 à 8 m^2 ou 18 à 24 m de joints.
Mode d'emploi:
Éviter les éclaboussures : toujours d'abord rendre opérationnelle la surface à traiter, puis seulement vaporiser. Tourner le bouchon d'un quart de tour. Utiliser le spray (languette ouverte) pour les grandes surfaces et la mousse (languette fermée) pour les taches tenaces et les endroits difficiles d'accès. Vaporiser sur la surface à une distance de 3 à 5 cm et laisser agir pendant 10 minutes.
Sur les taches tenaces, répéter le traitement après 10 minutes. Nettoyer la surface traitée en profondeur avec une éponge et de l'eau. Pour les joints élastiques (mastic silicone, par exemple), répéter l'ensemble du traitement (vaporiser et nettoyer). Après usage, fermer le vaporisateur en faisant tourner le bouchon d'un quart de tour.
Taches/restes: Il est impossible d'éliminer des taches blanches causées par le chlore.
Points d'attention: Couvrir les plantes et le métal. Ne pas utiliser sur les enduits projetables (spack). Éviter les éclaboussures sur les vêtements (taches délavées), sur la peinture brillante (matage) et les lamelles (décoloration). Peut provoquer une décoloration brunâtre des joints élastiques de couleur claire et du carrelage délicat. En cas de doute, procéder à un test avant la mise en œuvre. En cas de contact avec la peau, rincer immédiatement à l'eau. Le flacon ne peut pas être réutilisé. Ne pas utiliser en combinaison avec d'autres produits; des gaz dangereux (chlore) peuvent se dégager.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Matière première de base: Hypochlorite de sodium 50 g/l., teneur en chlore actif env. 5%
Couleur: Jaune clair
Densité: Ca. 1.09 g/cm^3
Valeur pH: Ca. 13
Spécifications particulières:
PRESCRIPTIONS D'USAGE LEGALES : Version produit 2. L'application de ce produit n'est autorisée que pour la lutte contre les moisissures (dépôt noir) et algues (dépôt vert) dans les lieux humides.
NO. D'AGRÉATION 11766 N/ 7207 B Liquide / spray prêt a l'emploi. Fongicide, alguicide. Matière active: hypochlorite de sodium (CAS 7681-52-9) 50g/l chlore active.

CONDITIONS DE STOCKAGE

Durée de conservation d'au moins 12 mois lorsque l'emballage n'est pas ouvert. Conserver l'emballage fermé correctement et en position verticale dans l'obscurité et à une température de 20°C.

Nos conseils sont basés sur des recherches étendues et des experiences pratiques. En raison de la grande diversité de matériaux et/ou de conditions d'utilisation de nos produits, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les resultats obtenus et/ou pour des dommages éventuels qui résulteraient de l'usage du produit. Nous sommes cependant à vote entière disposition pour vous offrir des conseils.